

ULAZAK BEZ KLJUČA

uz pomoć RFID privezaka (tagova), RFID kartica ili uz pomoć šifre



ČITAČ - ŠIFRATOR METALNI K5

(šifra: 0690)

Samostalni čitač RFID privezaka (tagova)/RFID kartica i šifrator za ograničenje pristupa

- Vodootporan sa prednje strane
- Čvrsto antivandal, pocinkovano kućište
- Može se memorisati 2000 korisnika; šifre, privesci/kartice ili kombinacija
- Pozadinsko osvetljenje tastera
- Mala potrošnja do 60 mA
- Zaštita od kratkog spoja na izlazu
- Zaštita od neovlašćenog otvaranja uređaja

- Radna frekvencija 125 KHz
- Domet privezaka/kartica 3-6 cm
- Mogućnost memorisanja i brisanja privezaka/kartica bez njihovog fizičkog prisustva (putem broja na samom privescu/kartici)
- WIEGAND interfejs
- Radni napon DC 12V
- Radna temperatura od -45 C do +60 C
- Dimenzije 110x75x25 mm

ŠIFRATOR METALNI TT2



(šifra: 0402)

Samostalni šifrator za ograničenje pristupa

- Tasteri i kompletno telo izrađeno od metala
- Otporan na udarce, vlagu i vandalizam
- Vreme otključavanja se programira
- Moguće je programirati do 250 različitih šifara
- Sadrži relejni kontakt do 1A
- Dozvoljava pristup ulaska ili izlaska samo osobama koje znaju šifru
- Može se koristiti za paljenje šifrom bilo kog drugog potrošača do 1A
- Radni napon AC/DC 10V – 18V
- Radna struja do 80 mA
- Dimenzije 116x74x22 mm

ČITAČ - ŠIFRATOR PLASTIČNI TT3

(šifra: 0439)

Samostalni čitač RFID privesaka (tagova) i RFID kartica za ograničenje pristupa

- Može se memorisati 4000 RFID privesaka ili kartica
- Domet privesaka/RFID kartica 5-10 cm
- Radna frekvencija 125 KHz
- Snimljeni podaci ostaju i u slučaju nestanka struje
- Naponski izlaz od 12V DC za el. prihvatnik
- Mala radna struja do 100mA
- Mogućnost memorisanja i brisanja privesaka/kartica bez njihovog fizičkog prisustva (putem broja na samom privesku/kartici)
- Radni napon DC 10V – 13V
- Dimenzije 110x72x34 mm



ČITAČ - ŠIFRATOR METALNI VODOOTPORNI K9 - IP68

(šifra: 0691)

Čitač RFID privesaka (tagova)/RFID kartica i šifrator za ograničenje pristupa

- Čvrsto antivandal, pocinkovano kućište, vodootporno potpuno zaliveno kućište, IP68 standard
- Može se memorisati 2000 korisnika; šifre, privesci/kartice ili kombinacija
- Pozadinsko osvetljenje tastera
- Mala potrošnja do 60 mA
- Zaštita od kratkog spoja na izlazu
- Zaštita od neovlašćenog otvaranja uređaja
- Radna frekvencija 125 KHz
- Domet privesaka/kartica 3-6 cm
- Mogućnost memorisanja i brisanja privesaka/kartica bez njihovog fizičkog prisustva (putem broja na samom privesku/kartici)
- WIEGAND interfejs
- Radni napon DC 12V
- Radna temperatura od -45 C do + 60 C
- Dimenzije 118x79x27mm

